



REVIVAL BYTY
- REZIDENCE ŽELIVSKÁ -

Standardy
bytu



Oklad koupelen

Rako Dale suri 30x60 cm



Obklad a dlažba koupelen

Dlažba Kale Terrazzo white
60x60 cm



Podlaha (lepený vinyl)

Vinylová podlaha KPP Dub Erica



Umyvadlo

Umyvadlo Ideal Standard Strada 50x42 cm



Umyvadlová baterie

Umyvadlová baterie GROHE Start



Sprchová baterie

Sprchová baterie GROHE Cubeo



Sprchová zástěna

Sprchová zástěna Walk-in 115 cm



Koupelnový žebřík

Radiátor kombinovaný SAT KH 150x45 cm



WC

Wc stojící Jika Cubito



Interiérové dveře

provedení:

falcové s polodrážkou dveřní výplň: akustická DTD
(dřevotřísková pevnostní dutinka s rámovou konstrukcí)

povrchová úprava:

CPL (Continuous Pressure Lamináte) je odolný materiál vyroben na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě, tloušťka CPL 0,30mm
dveřní zavěs: 3x standartní otočný, stříbrný

zárubeň:

zárubně jsou vyrobeny s pevné lisované MDF desky, díky tomu mají nejodolnější vlastnosti na mechanické poškození.
(ve standardu se vyrábí v dřevotřískce která je náchylná na náraz a praská!)

kliky:

broušená ocel ve stříbrné barvě, je velmi odolná na mechanické poškození
například od prstýnku na ruce, uchycení přes spalovací závitovou matici, tudíž nedojde k uvolnění a svěšení kliky.

zámek:

WC/koupelna - otočný motýlek. Pokoje/chodba - standardní pokojový klíč

Vstupní dveře

výrobce:

Solodor typ dveří: Bezpečnostní s protipožární odolností
DPO - RC2 - EI30 s certifikací splňující vyhlášku PBŘ

provedení:

falcové s polodrážkou povrchová úprava: CPL (Continuous Pressure Lamináte) je odolný materiál vyroben na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě, tloušťka CPL 0,70mm

dveřní výplň:

Akustická plná masivní dubová deska s pěnou výplní, odolnost potlačení hluku 37dB
zámek: tříbodový FAB s trny proti vysazením dveřního křídla

zárubeň:

kovová protipožární, kotvicí do stěn s výplní litého betonu s certifikací splňující vyhlášku PBŘ

kliky:

broušená litá ocel ve stříbrné barvě, je velmi odolná na mechanické poškození například od prstýnku na ruce, uchycení přes spalovací závitovou matici, tudíž nedojde k uvolnění a svěšení kliky. zámek: základní stavební vložka FAB 35/40 3ks klíčů, bez bezpečnostní karty pro následnou výměnu po nastěhování.

Kompletační prvky elektro

ABB Levit® bílá



Bytová rekuperační jednotka

Větrací jednotky FLUO LOCAL 02

